

## Návod na obsluhu a ošetřování plastových oken a dveří

### **UPOZORNĚNÍ !**

Záruka na výrobky, vydaná dodavatelem, pozbývá platnost při jakémkoliv cizím zásahu (tj. mimo pracovníky dodavatele) do konstrukce výrobku (např. instalaci rolet, žaluzií, navrtání otvorů apod.) Vystavujete se také nebezpečí znehodnocení výrobku.

- Nikdy na okna nepoužívejte abrasivní materiály (písek apod.) a zejména organická rozpouštědla, mohlo by dojít k neopravitelnému poškození plastu !!!
- Pokud byly po dohodě se zákazníkem ponechány na plastových profilech ochranné folie, je nutno tyto odstranit nejpozději do 3 měsíců po montáži

Seřízení kování – provedeno při montáži. V případě potřeby je nutné seřízení odborným technikem

•

### **Obsluha :**

Vaše okna, balkónové dveře jsou vybavena kvalitním kováním, které zajišťuje jejich jednoduchou a bezproblémovou obsluhu.

Okenní prvky jsou standardně dodávány v těchto provedeních:

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1) | Fixní (pevné) zasklení  | - okno nelze otevřít.   |
| 2) | Otevírává křídlo        | - okno lze otevřít, nelze ho sklopit.   |
| 3) | Sklopné křídlo          | - okno lze sklopit, nelze ho otevřít.   |
| 4) | Otvírává sklopné křídlo | - okno lze otevřít i sklopit. Pouze u tohoto druhu kování se dodává mikroventilace. |

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (vhodný je např. olej silikonový nebo olej na jízdní kola či šicí stroje).

Plastová okna REHAU se vyznačují vysokou těsností. Vlhkost v bytě (vznikající vařením, koupáním, ale i dýcháním a pěstováním květin) nemá kudy uniknout a kondenuje především na skle, pokud není včas odvětrána. Pokud není obytná místnost vybavena vzduchotechnikou, která zajišťuje nucenou výměnu vzduchu je nutné teplý prostorový vzduch s vysokým obsahem vlhkosti odvádět rychlým větráním po dobu cca 2 až 3 minut, přičemž vytápěcí tělesa je vhodné mít v této době vypnuta. Toto větrání by mělo být prováděno 2 až 5 krát denně, podle užívání obytných prostor. Nárazovým větráním se vnitřek místnosti ochladí v nepatrné míře, takže čerstvý vzduch ohřeje jen s nepatrným vynaložením energie. Aby nedocházelo ke vzniku kondenzátu na skle, doporučujeme větrat tak, aby relativní vzdušná vlhkost v obytném prostoru nepřekročila 50%.

K úplné spokojenosti s našimi výrobky nyní i v budoucnu je nutné dodržovat následující pokyny:

- manipulaci s klikou u oken a balkónových dveří provádějte zásadně jen při zavřeném křídle (například změna polohy z otevřené polohy do polohy sklopení).
- Nedopust'te přídavné zatížení okenního nebo dveřního křídla, zejména otevřeného (např. zavěšením předmětu na kliku).
- Nedopust'te vložení jakýchkoliv překážek do otvoru mezi křídlo a rámem (přivření předmětů).
- Při jakékoli manipulaci s křídly počítejte s jejich vysokou hmotností (okenní křídlo až 60 kg, dveřní křídlo až 100 kg).

## Čištění plastových prvků:

Plastové části oken a dveří se díky jejich hladkému povrchu dají snadno čistit a udržovat. Běžné zašpinění prachem a deštěm se rychle odstraní obvyklými mycími prostředky a teplou vodou. Prostředky obsahující písek, brousící čistící prostředky a hrubé čistící prostředky, nejsou přípustné, protože se jimi povrchová plocha může zdrsnit. Znečištění, která se vyskytnou montáži, údržbě či během provozu (např. mastnota z kování) se odstraní obvyklými mycími prostředky. K čištění plastu se nesmí používat benzín a nitroředitla.

## Údržba:

K zachování funkčnosti a dlouhodobé užitné hodnoty oken a dveří je nutné provádět jednou za rok následující úkony:

- Kování je třeba přezkoušet na chod a obsluhovatelnost.
- U kování mající bezpečnostní charakter je nutné navíc v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
- Všechny pohyblivé části kování je potřeba namazat kapkou oleje, přebytečný olej ihned setřete savou tkaninou!
- Pro mazání nepoužívejte barevné oleje, pouze čiré, aby nedošlo k vytvoření skvrn.
- Překontrolovat těsnění, event. poškozená místa vyměnit
- Pravidelně kontrolujte odvodňovací otvory v dolní části rámu. Při ucpaní může oknem zatékat. V případě potřeby je vycistěte, nejlépe odsátím vysavačem.
- Vždy před příchodem zimy lehce potřít gumové těsnění glycerínem
- Prohlédněte povrch plastových profilů a případně vyčistěte mýdlovým či saponátovým roztokem. Zásadně nepoužívejte agresivní čistící prášky nebo prostředky narušující základní materiál –PVC (např. aceton, toulen, trichloretylen, perchloretylen, apod.).
- Leštěním a třením vzniká na plastu elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Odstraníte ho omytím plastového profilu mýdlovým roztokem, který necháte na povrchu zaschnout.